



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

CT30

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

1575 m²/h

CZAS PRACY
BATERII

2,5 h

CZAS PRACY NA
JEDNYM ZBIORNIKU

45'



W ZESTAWIE ŁADOWARKA

NAJCZĘSTSZE WYKORZYSTANIE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



INNOWACJE



ECO
SELECT



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE



SLSTM™
SELF
LEVELING
SYSTEM



BACTERIA
CONTROL

SPECYFIKACJA



SKŁADANY UCHWYT



ZAPROGRAMOWANE TRYBY
PRACY



3-STOPNIOWY SILNIK SSĄCY
PRACY

DANE TECHNICZNE

		CT30 B45
Kod		LPTB02435
Maksymalna produktywność	m ² /h	1575
Szerokość robocza	mm	450
Pojemność zbiornika	l	28/30
Maksymalny czas pracy	min	150
Zasilanie	V-Ah	24(2x12)-74 GEL OPCJA
Moc	W	550
Nacisk szczotki	kg	17/21
Szerokość ssawy	mm	550
Maksymalna prędkość	km/h	3,5
Waga	kg	98
Wymiary (dł. x wys. x szer.)	mm	960x550x1220

STANDARDOWE AKCESORIA

		CT30 B45
SZCZOTKA		
SZCZOTKA		SPPV01188
UCHWYT PADA - OPCJA		SPPV01306
GUMY SSAWY		
GUMA SSAWY PRZEDNIA		MPVR05953 - 660mm
GUMA SSAWY TYLNA		MPVR05954 - 715mm

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody dostępne w cenniku)

SZCZOTKA



GUMY SSAWY



PADY



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: MPVR05966
GUMA OSŁONOWA



KOD: KTRI02257
ZESTAW DO ODSYSANIA



KOD: KTRI02084
ZESTAW DO ŚCIĄGACZKI TYLNEJ



KOD: PRCH00578
BIOSAN RAPIDE WT (30 SASZETEK)



BATERIE	N°	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	CZAS PRACY	ŁADOWARKA
IPC AGM battery BAAC00117	2	12V 74 Ah(C5)	257x172x212	150 min	Wbudowana ładowarka 24V 10Ah KTRI02245