



ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

# CT45

MAKSYMALNA  
WYDAJNOŚĆ

1750 m<sup>2</sup>/h

CZAS PRACY  
BATERII

2,5 h

CZAS PRACY NA  
JEDNYM ZBIORNIKU

50'



W ZESTAWIE ŁADOWARKA

## NAJCZĘSTSZE WYKORZYSTANIE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



## INNOWACJE



ECO  
SELECT



DBL™  
DOUBLE  
BATTERY  
LIFE



SLSTM™  
SELF  
LEVELING  
SYSTEM



BACTERIA  
CONTROL

## SPECYFIKACJA



SKŁADANY UCHWYT



ZAPROGRAMOWANE TRYBY  
PRACY



3-STOPNIOWY SILNIK SSĄCY  
PRACY

## DANE TECHNICZNE

		CT45 B50	CT45 C50
Kod		LPTB01520	LPTE01103
Maksymalna produktywność	m <sup>2</sup> /h	1750	1750
Szerokość robocza	mm	500	500
Pojemność zbiornika	l	40/45	40/45
Maksymalny czas pracy	min	140	Nielimitowany
Zasilanie	V-Ah	24(2x12)-74 GEL OPCJA	230-50/60
Moc	W	550	400
Nacisk szczotki	kg	16/25	16/25
Szerokość ssawy	mm	730	730
Maksymalna prędkość	km/h	3,5	3,5
Waga	kg	100	65
Wymiary (dł. x wys. x szer.)	mm	821x576x1220	821x576x1220

## STANDARDOWE AKCESORIA

	CT45 B50	CT45 C50
<b>SZCZOTKA</b>		
SZCZOTKA	SPPV01332	SPPV01332
UCHWYT PADA - OPCJA	SPPV01335	SPPV01335
<b>GUMY SSAWY</b>		
GUMA SSAWY PRZEDNIA	MPVR06287 - 815mm	MPVR06287 - 815mm
GUMA SSAWY TYLNA	MPVR06288 - 715mm	MPVR06288 - 715mm

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody dostępne w cenniku)

SZCZOTKA	PADY	GUMY SSAWY
		

## OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: MPVR05966 GUMA OSŁONOWA	KOD: KTRI02140 DOZOWNIK DO CHEMII	KOD: KTRI02257 ZESTAW DO ODSYSANIA	KOD: PRCH00578 BIOSAN RAPIDE WT (30 SASZETEK)
			

## BATERIE I ŁADOWARKI

BATERIE	N°	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	CZAS PRACY	ŁADOWARKA
IPC AGM battery BAAC00117	2	12V 74 Ah( C5 )	257x172x212	150 min	Wbudowana ładowarka 24V 10Ah KTRI02245