



ODKURZACZ - DEDYKOWANE ROZWIĄZANIE DO MOKRYCH POWIERZCHNI

# GC 2/90 SUB

MAKSYMALNA  
MOC

2400 W

PODCIŚNIENIE

2470  
mmH<sub>2</sub>O

PRZEPŁYW  
POWIETRZA

420 m<sup>3</sup>/h

POJEMNOŚĆ  
ZBIORNIKA

90 l

POMPA  
WBUDOWANA



## CECHY

- ▶ AP TUBE
- ▶ INNOWACYJNA USZCZELKA
- ▶ MOCNE ZACZEPY
- ▶ NIEZALEŻNE SILNIKI Z KONTROLKAMI
- ▶ PŁYWAK I ZABEZPIECZENIE PRZED ZALANIEM PIANĄ
- ▶ NIEZAWODNA KONSTRUKCJA DO INTENSYWNEGO ZASTOSOWANIA
- ▶ POMPA ZANURZENIOWA

## NAJCZĘSTSZE WYKORZYSTANIE

ROLNICTWO



BUDOWA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



PRZEMYSŁ CIĘŻKI



PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY



## INNOWACJE



BLACK  
IS  
GREEN™

## SZCZEGÓŁY



PROFESJONALNA POMPA ZANURZENIOWA



ZAWÓR PRZEPŁYWU WODY



GNIAZDO ELEKTRYCZNE NA KORPUSIE (DO POMPY)

## DANE TECHNICZNE

		<b>GC 2/90 SUB</b> ASD015106
KOD		
Zastosowanie		mokro
Silnik		2-stopniowy
Moc	W	2400 max
Napięcie	V	220-240
Podciśnienie	mmH <sub>2</sub> O	2470
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	420
Pojemność zbiornika / Materiał	l	90/plastik (polietylen)
Długość przewodu zasilającego	m	8,5
Głośność [EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69]	dB(A)	74
Typ pompy		plastik
Moc pompy	W	370
Pojemność pompy	l/min	180
wysokość tłoczenia	m	7
Średnica akcesoriów	mm	38
Wymiary (gt. x szer. x wys.)	mm	450x500x950
Waga	kg	26,0

## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

### PMDT00350 ZESTAW AKCESORIÓW DO SUB Ø38 MM W SKŁADZIE:

KOD: TBFX28237

ELASTYCZNY WĄŻ 2,5 m  
Ø38 mm



KOD: LAFN43048

ALUMINIOWO /  
PLASTIKOWE RURY 2X50  
cm Ø38 mm



KOD: MPVR43047

RURA Z REGULACJĄ  
PRZEPIWU Ø38 mm



KOD: SPPV43051

SSAWA NA MOKRO Ø38  
mm

