



ZAMIATARKA - SAMOJEZDNA

1050

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

6300 m²/h

SZEROKOŚĆ SZOTKI
GŁÓWNEJ

650 mm

ZASILANIE

24 V + 5 Hp



BATERIE I ŁADOWARKA NIE SĄ WLICZONE W CENĘ

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



INNOWACJE



DUAL
POWER



SLS™
SELF
LEVELLING
SYSTEM



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE



SOFT
CLEANING
SURFACE

SZCZEGÓŁY



PANEL KONTROLNY



PODWÓJNA MOC - ZASILANIE
HYBRYDOWE Z BATERII
I SILNIKA SPALINOWEGO



SKRZYŃKA NA BATERIE

DANE TECHNICZNE

		1050 DP-P
Kod		MSUB00404
Szerokość czyszczenia szczotki głównej	mm	650
Szerokość czyszczenia szczotek bocznych	mm	1050
Maksymalna wydajność	m ² /h	6300
Zasilanie	V-Ah	24
Moc	W /HP	1000 W+5 Hp (HYBRYDA)
Pojemność zbiornika	l	70
System opróżniania zbiornika	Typ/mm	Niski - ręczny
Filtrowanie powierzchni	m ²	3,8
Typ filtra		Panel - papier
Maksymalna prędkość	km/h	6
Maksymalny podjazd	%	16
Waga bez baterii	kg	230
Wymiary (gt. x szer. x dt.)	mm	1400x816x1142

STANDARDOWE AKCESORIA

		1050 DP-P
SZCZOTKI		
SZCZOTKA GŁÓWNA		SPPV00056
SZCZOTKA BOCZNA		SPPV75790
FILTRY		
FILTR		FTDP00010

BATERIE I ŁADOWARKI

BATERIE	N°	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	CZAS PRACY	ŁADOWARKI
IPC bateria żelowa BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244x192x275	180	Ładowarka zewnętrzna BLS020 - BACA00134
Bateria kwasowa płatka BAAC00117	2 (Tylko do DP)	12V 74 Ah (C5)	278x175x190	60	Ładowarka zewnętrzna BLS010 - BACA00133