



MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - ZIMNA WODA

BENZ-C

CIŚNIENIE

250
bar

PRZEPŁYW WODY

900
l/h

MOC SILNIKA

13
Hp



* informacje dostępne na s. 39

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

► THERMOSTATIC VALVE - TSV

NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



URZĘDY I INSTYTUCJE



CIĘŻKI PRZEMYSŁ



INNOWACJE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN

SZCZEGÓŁY



ELASTYCZNE SPRZĘŁO
POMIĘDZY POMPA A SILNIKIEM



ZAWÓR TERMOSTATYCZNY

DANE TECHNICZNE

		BENZ-C H2515PI P
kod		IDAF40354
Ciśnienie max	bar/Mpa	30-250/3-25
Przepływ	l/h	450-900
Maksymalna temperatura wody na wlocie	°C	50
Typ silnika		Honda GX390 (benzyna)
Moc silnika	Hp	13
Prędkość silnika	rpm	3600
Sterowanie		BYP
Pompa / głowica / tłoki		Korbowód/mosiądz/ceramika
Zbiornik na chemię	l	-
Ciśnienie podawania detergentu		niskie ciśnienie
Wymiary (gt. x szer. dt)	Cm	105x66x75
Waga	Kg	75
Sprzęgło silnika pompy		elastyczne sprzęgło

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40020
PISTOLET G6000 M22



KOD: LCPR40013
LANCA INOX P70



KOD: UGLN49990
WYSOKOCIŚNIENIOWA
DYSZA



KOD: TBAP25324
WAŻ
WYSOKOCIŚNIENIOWY



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: RCIN10810
ZŁĄCZE WĘŻA M22



KOD: LCPR24906
LANCA Z PODWÓJNYMI
DYSZAMI



KOD: LCPR29360
LANCA DO
CZYSZCZENIA PODWOZI
SAMOCHODOWYCH P90



KOD: TBAP23853
WAŻ DO CZYSZCZENIA
KAŃALIZACJI 10 m



KOD: TBAP24406
WAŻ DO CZYSZCZENIA
KAŃALIZACJI 20 m



KOD: TBAP40062
ELASTYCZNY WAŻ 15 m



KOD: TBAP44379
ELASTYCZNY WAŻ 20 m



KOD: LCPR40009
TURBO LANCA
P70 ST458 065



KOD: KTRI60186
ZWIJACZ WĘŻA



KOD: LCPR40040
WYTWORNICA PIANY



KOD: LCPR14858
ZESTAW DO PIASKOWANIA
Ø 1,4 mm

