



GS 3/78 OIL

CECHY

- ▶ INNOWACYJNA USZCZELKA
- ▶ NIEZALEŻNE SILNIKI Z SYGNALIZACJĄ
- ▶ WAŻ ODPROWADZAJĄCY
- ▶ WÓZEK NA RAMIE
- ▶ SYSTEM FILTRACJI 2 W 1
- ▶ SOLIDNY WÓZEK I ODCZEPIANY ZBIORNIK
- ▶ WŁOT METALOWY
- ▶ TURBINY 2-STOPNIOWE
- ▶ SYSTEM PŁYNNEGO ODSIEWANIA
- ▶ ZAWORY I SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

KOD		GS 3/78 OIL
DANE TECHNICZNE		ASD015122
Zastosowanie		mokro / sucho
Liczba faz		jednofazowy
Napięcie	V	220-240
Częstotliwość	Hz	50-60
Silnik		3x2-stopniowy
Moc	W	3000-3600 max
Podciśnienie	mmH ₂ O	2470
Przepływ powietrza	m ³ /h	630
Pojemność zbiornika	l	78
Pojemność sita kubetkowego	l	30
Średnica wlotu	mm	60
Poziom ciśnienia dźwięku	dB(A)	76
Wymiary (gł. x szer. x wys.)	mm	550x600x980
Waga	Kg	28

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: FTDP00285
POLIESTROWY FILTR



KOD: FTDP28755
FILTR SIATKOWY



KOD: SECC00116
SEPARATOR



OPCJONALNE AKCESORIA

olejoodporny zestaw akcesoriów Ø38-60 mm
olejoodporny zestaw akcesoriów Ø50-60 mm

PMDT00928
PMDT00447