



MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - ZIMNA WODA

PW-C25 PLUS

CIŚNIENIE

130÷180
bar

PRZEPŁYW WODY

600÷800
l/h

POBÓR MOCY

2,7÷4,7
kW



* informacje dostępne na s. 39

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ IMMEDIATE TOTAL STOP - ITS
- ▶ BY-PASS - BYP
- ▶ THERMOSTATIC VALVE - TSV (MODELE BY PASS)

NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



URZĘDY I INSTYTUCJE



MAJSTERKOWANIE I OGRODNICTWO



CIĘŻKI PRZEMYSŁ



INNOWACJE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN

SZCZEGÓŁY



SOLIDNA KONSTRUKCJA
ORAZ OBUDOWA ODPORNA NA
USZKODZENIA MECHANICZNE



POMPA IPC Z ODDZIELNYM
OBIEGIEM I REGULACJĄ
CIŚNIENIA



PROFESJONALNY ZWIJACZ
WĘŻA

DANE TECHNICZNE

	MODELE BY-PASS		NATYCHMIASTOWE WYŁĄCZENIE SILNIKA
		PW-C25P 1310P4 M IDAF94186	PW-C25P 1813PT IDAF94174
kod			
Ciśnienie	bar/Mpa	30-130/3-13	30-180/3-18
Przepływ	l/h	600	800
Maksymalna temperatura wody na wlocie	°C	50	50
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	1-230-50/13,3	3-400-50/8,6
Pobór mocy	kW	2,7	4,7
Ilość pól silnika / rpm		4-1400	2-2800
Sterowanie		BYP	ITS
Pompa / głowica / tłoki		korbowód/mosiądz/ceramika	korbowód/mosiądz/ceramika
Zbiornik na chemię	l	3	3
Ciśnienie podawania detergentu		niskie ciśnienie	niskie ciśnienie
Wymiary (gt. x szer. dt)	cm	49x40x93	49x40x93
Waga	Kg	35	40

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40020
PISTOLET G6000



KOD: LCPR40049
LANCA P580
Ø 1,40BEI (DO 1310)



KOD: LCPR93177
TURBO LANCA TTR-16 M22
1,30 (DO 1813)



KOD: LCPR40046
LANCA P580
Ø 1,50AZZ (DO 1813)



KOD: LCPR40016
TURBO LANCA TTR-16 M22
1,40 (DO 1310)



KOD: TBAP93827
WAŻ
WYSOKOCIŚNIENIOWY
12 m



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: LCPR29360
LANCA DO
CZYSZCZENIA PODWOZI
SAMOCHODOWYCH P90



KOD: TBAP23853
WAŻ DO CZYSZCZENIA
KAŃALIZACJI 10 m



KOD: LCLC49492
LANCA DO POSADZEK



KOD: SPID24939
LANCA ZE SZCZOTĄ



KOD: LCPR40040
WYTWORNICA PIANY



KOD: LCPR14858
ZESTAW DO
PIASKOWANIA
Ø 1,4 mm (DO 1310/1813)



KOD: KTRI40318
ZESTAW NAPRAWCZY
500H (DO 1813)



KOD: KTRI40312
ZESTAW NAPRAWCZY
500H (DO 1310)

