



MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - ZIMNA WODA

PW-C80

CIŚNIENIE

350 bar

PRZEPIY WODY

900 l/h

POBÓR MOCY

11
kW

* informacje dostępne na s. 39

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE*

- ▶ INTELLIGENT PROPORTIONAL SWITCHING OFF - IPSF
- ▶ MICRO LEAKAGE CONTROL - MLC
- ▶ NOZZLE CLOGGED CONTROL - NCC
- ▶ WORKING HOURSCOUNTER - WHC
- ▶ FLOODING PREVENTION SYSTEM - FPS
- ▶ DELAYED TOTAL STOP - DTS
- ▶ DRY RUNNING PROTECTION - DRP



NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



URZĘDY I INSTYTUCJE



CIĘŻKI PRZEMYSŁ



INNOWACJE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



MSCT™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL

SZCZEGÓŁY



DUŻE, SZEROKIE KOŁA Z OPONAMI



UCHWYT NA LANCE



SOLIDNA, LAKIEROWANA
PROSZKOWO RAMA Z
OBUDOWĄ ZE STALI
NIERDZEWNEJ

DANE TECHNICZNE

OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE SILNIKA

PW-C80 D3515P T

IDAF40525

kod

Ciśnienie	bar/Mpa	350/35
Przepływ	l/h	900
Maksymalna temperatura wody na wlocie	°C	50
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	3-400-50/20,2
Pobór mocy	kW	11
Ilość pól silnika / rpm		4-1400
Sterowanie		DTS
Pompa / głowica / tłoki		korbowód/mosiądz/ceramika
Zbiornik na chemię	l	-
Ciśnienie podawania detergentu		-
Wymiary (gt. x szer. dt) ()	cm	103x70x72
Waga	Kg	115

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPIP42787
PISTOLET RL56 M24 + 3/8



KOD: LCLC42786
LANCA L=105 cm



KOD: UGLN40018
WYSOKOCIŚNIENIOWA
DYSZA



KOD: TBAP00029
WAŻ
WYSOKOCIŚNIENIOWY
10 m



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: LCLC47893
TURBO LANCA 105 cm
UG.035



KOD: LCPR40106
ZESTAW DO
PIASKOWANIA
Ø0,35 mm



KOD: KTRI40305
ZWIJACZ WĘŻA

