



MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - GORĄCA WODA

PW-H28

CIŚNIENIE

130÷170
bar

PRZEPŁYW WODY

500÷800
l/h

POBÓR MOCY

2,5÷4,7
kW

* informacje dostępne na s. 39

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ IMMEDIATE TOTAL STOP - ITS (MODELE "I")
- ▶ BOILER IGNITION DELAY - IBD
- ▶ IPC TEMPERATURE STABILIZER
- ▶ DELAYED TOTAL STOP - DTS ("D" MODELE)
- ▶ INTELLIGENT PROPORTIONAL SWITCHING OFF - IPSF ("D" MODELE)
- ▶ MICRO LEAKAGE CONTROL - MLC ("D" MODELE)
- ▶ DRY RUNNING PROTECTION - DRP ("D" MODELE)
- ▶ NOZZLE CLOGGED CONTROL - NCC ("D" MODELE)
- ▶ FLOODING PREVENTION SYSTEM - FPS ("D" MODELE)



NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



URZĘDY I INSTYTUCJE



MAJSTERKOWANIE I OGRODNICTWO



CIĘŻKI PRZEMYSŁ



INNOWACJE



MSCT™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



ALL
TERRAIN



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER

SZCZEGÓŁY



DUŻE KOŁA UŁATWIAJĄCE
OBSŁUGĘ SPRZĘTU



SCHOWEK NA AKCESORIA



SOLIDNY I DUŻY ZBIORNIK Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO

DANE TECHNICZNE

4 KOŁA

		NATYCHMIASTOWE WYŁĄCZENIE SILNIKA PW-H28/4 I1308A M IDAC40683	OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE SILNIKA PW-H28/4 D1713P T IDAC40685
Ciśnienie	bar/Mpa	40-130/4-13	40-170/4-17
Przepływ	l/h	500	800
Temperatura wody na wylocie	°C	30-80	30-140
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,3	3-400-50/9,1
Pobór mocy	kW	2,5	4,7
Ilość pól silnika / rpm		2-2800	2-2800
Sterowanie		ITS	DTS
Pompa / głowica / tłoki		osiowa / mosiądz/ceramika	korbowód/mosiądz/ceramika
Moc cieplna kotła	kW	40	40
zużycie paliwa	kg/h	3,2	3,2
pojemność baku paliwa	l	18	18
Zbiornik na chemię	l	opcjonalny (2,5 l)	opcjonalny (2,5 l)
Ciśnienie podawania detergentu		niskie ciśnienie	niskie ciśnienie
Wymiary (gł. x szer. dt)	cm	82x63x87	82x63x87
Waga	kg	75	90

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40017
PISTOLET MV2009
(DO 1308)



KOD: IPPR40020
PISTOLET G6000
(DO 1713)



KOD: LCPR40037
LANCA P50 OCYNK



KOD: UGLN11196
WYSOKOCIŚNIENIOWA
DYSZA (DO 1308)



KOD: UGLN49986
WYSOKOCIŚNIENIOWA
DYSZA (DO 1713)



KOD: TBAP28305
WAŻ
WYSOKOCIŚNIENIOWY
8 m



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: LCPR29362
LANCA I LANCA ZE
SZCZOTKĄ



KOD: SPID24939
2 W 1 LANCA ZE SZCZOTKĄ



KOD: LCPR40040
WYTWORNICA PIANY



KOD: KTRI40303
ZWIJACZ WĘŻA



KOD: RCIN10810
ZŁĄCZE WĘŻAM22



KOD: KTRI29377
WAŻ ZASILAJĄCY



KOD: TBAP23853
WAŻ DO CZYSZCZENIA
KANALIZACJI 10 m



KOD: KTRI29366
WAŻ SPUSTOWY



KOD: LCPR40114
TURBO LANCA M22 D.1,20
(DO 1308)



KOD: LCPR40014
TURBO LANCA M22 D.1,30
(DO 1713)



KOD: LCPR24943
ZESTAW DO PIASKOWANIA
Ø 1,3 mm (DO 1308/)



KOD: LCPR14858
ZESTAW DO PIASKOWANIA
Ø 1,4 mm (DO 1713)



KOD: KTRI40306
ZESTAW NAPRAWCZY
500H (DO 1308)

