



MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - GORĄCA WODA

# PW-H50

CIŚNIENIE

130÷190

bar

PRZEPŁYW WODY

600÷900

l/h

POBÓR MOCY

3÷5

kW

\* informacje dostępne na s. 39

## CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ BOILER IGNITION DELAY - IBD
- ▶ IPC TEMPERATURE STABILIZER - ATC
- ▶ INTELLIGENT AUTOMATIC SWITCH OFF - IASF
- ▶ LIMESCALE / CORROSION PROTECTION UNIT - LCPU
- ▶ MICRO LEAKAGE CONTROL - MLC
- ▶ DRY RUNNING PROTECTION - DRP
- ▶ NOZZLE CLOGGED CONTROL - NCC
- ▶ WORKING HOURS COUNTER - WHC



## NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



URZĘDY I INSTYTUCJE



MAJSTERKOWANIE I OGRODNICTWO



CIĘŻKI PRZEMYSŁ



## INNOWACJE



G6000™  
CERAMIC  
TECH GUN



MSCT™  
MULTIFUNCTION  
SAFETY  
CONTROL



M421  
ANTI-SCALE



ALL  
TERRAIN




IPC'S  
EXCLUSIVE  
BOILER

## SZCZEGÓŁY



POMPA Z MOSIĘŻNĄ GŁOWICĄ, CERAMICZNYMI TŁOKAMI ORAZ WSKAŹNIKIEM OLEJU



OSOBNY ZAWÓR REGULUJĄCY CIŚNIENIE



PODWÓJNE UCHWYTY NA LANCIE Z SYSTEMEM BLOKOWANIA

## DANE TECHNICZNE

### OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE SILNIKA

4 KOŁA		PW-H50/4 D1310P4 M	PW-H50/4 D1915P4 T
kod		IDAC40878	IDAC40881
Ciśnienie	bar/Mpa	30-130/3-13	30-190/3-19
Przepływ	l/h	300-600	450-900
Temperatura wody na wylocie	°C	30-140	30-140
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	1-230-50/13,8	3-400-50/10,6
Pobór mocy	kW	3,1	5
Ilość pól silnika / rpm		4-1400	4-1400
Sterowanie		DTS	DTS
Pompa / głowica / tłoki		korbowód/mosiądz/ceramika	korbowód/mosiądz/ceramika
Moc cieplna kotła	kW	40	70
zużycie paliwa	kg/h	3,2	5,8
pojemność baku paliwa	l	25	25
Zbiornik na chemię	l	22	22
Ciśnienie podawania detergentu		wysokie ciśnienie	wysokie ciśnienie
Wymiary (gt. x szer. dt) ( )	cm	110x70x70	110x70x70
Waga	kg	107	122

## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40020  
PISTOLET G6000



KOD: LCPR40087  
LANCA P70 - INOX



KOD: UGLN49986  
WYSOKOCIŚNIENIOWA  
DYSZA (DO 1310)



KOD: UGLN49987  
WYSOKOCIŚNIENIOWA  
DYSZA (DO 1915)



KOD: TBAP25324  
WĄŻ  
WYSOKOCIŚNIENIOWY



## OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: SPID24911  
LANCA Z OBROTOWĄ  
SZCZOTKĄ P70



KOD: SPID24939  
2 W 1 LANCA ZE  
SZCZOTKĄ P70



KOD: LCLC41140  
LANCA DO POSADZEK  
INOX



KOD: PRCH40039  
ODKAMIENIACZ M421 1  
Kg X 6



KOD: PRCH40040  
ODKAMIENIACZ M421  
10 Kg



KOD: KTRI40235  
ZWIJACZ WĘŻA



KOD: RCIN10810  
ZŁĄCZE WĘŻAM22



KOD: KTRI29377  
WĄŻ ZASILAJĄCY



KOD: TBAP23853  
WĄŻ DO CZYSZCZENIA  
KANALIZACJI 10 m



KOD: KTRI29366  
WĄŻ SPUSTOWY



KOD: LCPR40014  
TURBO LANCA M22  
D.1,30 (DO 1310)



KOD: LCPR40135  
TURBO LANCA P70 M22  
0,45 (DO 1915)



KOD: LCPR14859  
ZESTAW DO PIASKOWANIA  
Ø 1,5 mm (DO 1915)



KOD: LCPR14858  
ZESTAW DO PIASKOWANIA  
Ø 1,4 mm (DO 1310)



KOD: KTRI40314  
ZESTAW NAPRAWCZY  
500H (DO 1915)



KOD: KTRI40316  
ZESTAW NAPRAWCZY  
500H (DO 1310)

