



PAROWNICA

SG-20/SG-30

CIŚNIENIE

5÷5,5
bar

PRZEPŁYW WODY

80÷100
g/min

POBÓR MOCY

3
kW



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ WYDAJNY BOJLER GRZEWCZY
- ▶ OPCJA SSANIA
- ▶ MOC SSANIA
- ▶ BEZPIECZEŃSTWO
- ▶ ERGONOMIA
- ▶ DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ

NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA

HORECA


PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY I HANDEL

DUŻE PUBLICZNE OBSZARY

SZCZEGÓŁY



UHWYT DO WYGODNEGO TRANSPORTU



PANEL KONTROLNY GWARANTUJĄCY BEZPIECZEŃSTWO I WYGODĘ PRACY



POKRĘTŁO DO REGULACJI NATĘŻENIA PARY

DANE TECHNICZNE

Kod	SG-20 S 5008 M		SG-30 S 5510 M	
		GNVA40016		GNVA40017
Ciśnienie maksymalne	bar/Mpa	5/0,5		5,5/0,55
Natężenie przepływu pary	g/min	0-80		0-100
Maksymalna temp. pary	°C	140		140
Czas od włączenia do gotowości	min	~ 7		~ 7
Zasilanie	Ph-V-Hz	1-230-50		1-230-50
Maksymalny pobór mocy	kW	3		3
Pojemność kotła	l	2,2		2,2
Zbiornik wody	l	2		2
Wymiary (gł.x szer.x dt.)	cm	57x40x65		57x40x65
Waga	kg	11,5		12

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPIP45757
PISTOLET + WAŻ
PAROWY/SSĄCY 2,5 m
(DO SG-20)



KOD: IPIP40001
PISTOLET + WAŻ
PAROWY/SSĄCY 2,5 m
(DO SG-30)



KOD: KTRI40277
ZESTAW AKCESORIÓW



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: IPIP47898
PISTOLET + WAŻ PAROWY
2,5 m
(DO SG-20)



KOD: IPIP45815
PISTOLET + WAŻ PAROWY
5 m
(DO SG-30)



KOD: KTRI40275
ZESTAW AKCESORIÓW
(TYLKO PARA)



KOD: KTRI89496
WÓZEK



KOD: KTRI40269
ZESTAW DO
ODKAMIENIANIA
(10 FIOLEK)

